

# Сигнал-Б

# ПС-1207 12 В 7 Ач

*Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.*

Номинальное напряжение, В .....12  
 Номинальная ёмкость, Ач .....7  
 Кол-во элементов .....6  
 Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм .....22

Рабочий диапазон температур, С°  
 при хранении .....-35 +50  
 при заряде .....-25 +50  
 при разряде .....-20 +60


Температурная компенсация, мВ/С....-3  
 Саморазряд, % в месяц.....3  
 Срок службы, лет .....5

Диапазон зарядного напряжения, В  
 циклический режим .....14,50 - 14,88  
 буферный режим .....13,60 - 13,80

*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.  
 Нет ограничений на воздушные перевозки.  
 Соответствие требованиям UL.  
 Высокая плотность энергии.  
 Низкий саморазряд.*



Габариты	Терминал
Длина.....151 мм	
Ширина.....65 мм	
Высота.....94 мм	
Высота с клеммами.....106 мм	
Вес.....2,00 кг	



ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»  
 197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
 ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7  
 БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,  
 ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

