

Сигнал-Б

ПС-12200 12 В 200 Ач

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. AGM-технология.


Номинальное напряжение, В12
Номинальная ёмкость, Ач200
Кол-во элементов6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм2,8

Рабочий диапазон температур, С°
при хранении-35 +50
при заряде-25 +50
при разряде-20 +60

Температурная компенсация, мВ/С.....-3
Саморазряд, % в месяц.....3
Срок службы, лет9

Диапазон зарядного напряжения, В
циклический режим14,50 - 14,88
буферный режим13,60 - 13,80


*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа.
Нет ограничений на воздушные перевозки.
Соответствие требованиям UL.
Высокая плотность энергии.
Низкий саморазряд.*




Габариты

Длина.....522 мм
Ширина.....240 мм
Высота.....220 мм
Высота с клеммами.....244 мм
Вес.....61,50 кг

Терминал



Разрядные кривые



ООО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»
197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ТОРФЯНАЯ ДОРОГА, 7
БЦ «ГУЛЛИВЕР 2», ОФИС 415,
ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 441-25-45

